Передача расширенных данных о транзакции (custom_fields, авиабилеты).

"airticket" – информация о билете за который идёт оплата в случае оплаты картами (длинная запись). Пример:

```
1
        "airticket": {
2
           "passengers": [
3
4
5
                "ticket_number": "3905241025377",
          "first_name": "KONSTANTIN",
6
                 "last_name": "IVANOV"
7
8
9
           restricted": "0",
10
          "triplegs": [
11
12
                "date": "2014-06-06",
"to": "RHO",
13
14
15
                "carrier": "XY".
                "from": "ATH"
16
17
18
          ]
19
       }
20
    }
```

Параметры airticket:

- 1. passengers: список пассажиров (от 1 до 4). Формат:
- -ticket_number: Номер билета (до 13 цифр, включая проверочную цифру);
- -first_name: Имя пассажира (до 20 латинских символов);
- -last_name: Фамилия пассажира (до 20 латинских символов);
- -passport: (опциональный) Серия и номер паспорта;
- -country: (опциональный) Гражданство пассажира (код ISO 3166-1 alpha-3);
- 2. restricted: Ограничения по возврату билета (0 без ограничений, 1 не возвращаемый);
- 3. system: (опциональный) Код системы, использованной для бронирования и покупки билета (до 4 латинских символов);
- 4. agency_code: (опциональный) Код агентства (до 8 латинских символов/цифр);
- 5. agency_name: (опциональный) Название агентства (до 25 латинских символов/цифр);
- 6. triplegs: маршрут. Может содержать от 1 до 4 этапов. Формат данных каждого этапа:
- -date: Дата отправления (формат YYYY-MM-DD);
- -carrier: Перевозчик (двухсимвольный код IATA);
- -from: Код аэропорта вылета (трёхсимвольный код IATA);
- -to: Код аэропорта прилета (трёхсимвольный код IATA);
- -class: (опциональный) Класс сервиса (1 символ);
- -stopover: (опциональный) признак возможности сделать остановку при пересадке (О остановка разрешена, X остановка не разрешена);
- -fare_code: (опциональный) Код тарифа (до 6 символов);
- -flight_number: (опциональный) Номер рейса (от 3 до 5 символов);